

## PE-5000

### Bomba peristáltica

#### Referencia

PE5000SIUN23

**Las bombas peristálticas\*** ayudan a absorber los condensados cargados. Figuran entre **las más compactas del mercado**, combinando **silencio y diseño práctico e inteligente**: cabezales y tubos desmontables y sustituibles = mantenimiento y coste optimizados.

*\*Estas bombas no deben funcionar de forma continua*

La bomba PE5000 **NO DEBE** estar instalada en climatizador **INVERTER**



- + Dimensiones reducidas
- + Gran altura de descarga
- + Muy silenciosas
- + Cabezales y tubos desmontables y sustituibles
- + Entregadas con un kit de instalación

### Detalles técnicos

Caudal máx.	1 gph, 6 l/h
Altura de descarga máx.	1 ft, 12 m
Max suction head	1 ft, 2 m
Clase de aislamiento	Double insulation
Alimentación eléctrica	230V~ 50Hz - 11 W
Protección	IP65
Peso	1 kg
Cantidad por sobreembalaje	16
Detección	señal compresor

#### Dimensiones

#### Nivel acústico

at 3,3ft or 1m in application (dBA)

<= 30

	<b>Longitud</b>	<b>Ancho</b>	<b>Alto</b>
Pump	<b>109 mm</b>	<b>110 mm</b>	<b>91 mm</b>

## Contenido del kit

Bomba peristáltica PE5000  
 Cable de 1,7 m formado por 2 hilos de alimentación  
 Platina de plástico deslizante  
 Adaptador PE5003 para reducir el diámetro de Ø15 a Ø6mm

## Pump technology

Peristaltic pump

## Installation

Remote above unit

## Application

Air conditioning

## Contacto de seguridad

CE  
 EAC

Dir  
 ecti  
 vas  
 Ro  
 HS  
 y  
 DE  
 EE

Com  
 plia  
 nt



**Source URL:** <https://sauermanngroup.com/es/product/pump/pe-5000>