

Si-27

Una tecnología a toda prueba

Referencia
SI27CE01UN23

La Si-27 está pensada para equipos de aire acondicionado de hasta 20 kW - 67 kBtu - 5,6 RT. La tecnología de bomba de pistón ha sido específicamente diseñada para evacuar los condensados que producen.

Totalmente fiable en todo tipo ambientes, la Si-27 ofrece uno de los niveles acústicos más bajos con independencia del volumen de condensados a evacuar..



- + Tecnología patentada
- + Silencio (20 dBA)
- + Instalación fácil
- + Ahorro de energía

Detalles técnicos

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Caudal máx. | 20 l/h |
| Altura de descarga máx. | 10 m |
| Max suction head | 3 m |
| Presión máx. | 14 m |
| Clase de aislamiento | Double insulation |
| Alimentación eléctrica | 230V 50/60Hz 14W |
| Ciclo de funcionamiento | 100% Continuous duty |
| Protección | IP20 |
| Peso | 0,48 kg |
| Cantidad por sobreembalaje | 20 |

Contacto de seguridad NC 8 A resistivo - 250 V

Detección Unidad de detección

Protección térmica (sobrecalentamiento) 115 °C (rearranque automático)

Dimensiones

| | Longitud | Ancho | Alto |
|----------------|----------|---------|---------|
| Pump | 66 mm | 43,5 mm | 76 mm |
| Detection unit | 55 mm | 38 mm | 37,5 mm |
| Packaging | 135 mm | 135 mm | 90 mm |

Niveles de detección

| | |
|--------|-------|
| ON | 16 mm |
| OFF | 11 mm |
| SAFETY | 19 mm |

Nivel acústico

at 3,3ft or 1m according to EN ISO3744 (dBA)

<= 20

Contenido del kit

Bomba de pistón
Soporte de montaje
Cable de alimentación enchufable de 1,5 m
Tubo de PVC transparente de 1,5 m Ø int 6 mm
6 corbata
Unidad de detección (SI2958, cable de 1.5 m)
Kit de instalación de la unidad de detección

Pump technology

Mini condensate removal pump

Installation

Behind / Inside unit
Next to unit
Remote above unit

Application

Air conditioning

Contacto de seguridad

CE
EAC

Dir
ecti
vas
Ro
HS
y
DE
EE

Com
plia
nt

in

Source URL: <https://sauermanngroup.com/es/product/pump/si-27>