

PE5200

Pompe compacte

Référence
PE5200SIUN23

Parmi les plus compactes du marché, la pompe péristaltique * PE 5200 associe silence et conception pratique et astucieuse: têtes et tubes démontables et remplaçables = maintenance et coût optimisés. Elle aide au relevage des condensats chargés. Cette pompe péristaltique est commandée par un bloc de détection à flotteur à 3 niveaux (marche/arrêt/alarme). Le contact d'alarme est normalement fermé et permet d'arrêter automatiquement le compresseur du climatiseur ou une électrovanne.

* Ces pompes ne doivent pas fonctionner en continu



 **Forme compacte.**

Détails techniques

Débit max.	1 gph, 6 l/h
Hauteur de refoulement max.	1 ft, 12 m
Hauteur d'aspiration max.	1 ft, 2 m
Classe d'isolation	Double insulation
Alimentation électrique	230V~ 50Hz - 11 W
Protection	IP65
Poids	1,2 kg
Masterpack	16
Système de détection	Bloc de détection à flotteur

Dimensions

Niveaux de détection

	Longueur	Largeur	Hauteur		
Pompe	109 mm	110 mm	91 mm	Marche	16 mm
				Arrêt	11 mm
Bloc de détection	55 mm	38 mm	37,5 mm	Contact de sécurité	19 mm

Niveaux sonores

à 1 m en application (dBA)

<= 30

Contenu du kit

Pompe péristaltique PE 5200
 Câble d'alimentation : 1,7 m de long, 2 fils (phase et neutre).
 Câble de contact d'alarme : 1,7 m, 2 fils.
 Platine plastique coulissante, facile à monter (1 vis de fixation)
 Bloc de détection à flotteur (SI2958), câble de 1,5 m
 Kit d'installation du bloc de détection

Pump technology

Peristaltic pump

Installation

Remote above unit

Application

Climatisation

Normes de sécurité

CE
 EAC



Source URL: <https://sauermanngroup.com/fr/product/pump/pe5200>