

SI 2052

Pompe universelle

Référence
SI2052SIUN23

La pompe SI 2052 peut remplacer certaines pompes Sauer mann équipant en série les cassettes et les unités de climatisation en plafonnier jusqu'à 20 kW.

La technologie centrifuge Sauer mann® équipant cette pompe est spécifiquement conçue pour relever silencieusement les condensats de façon continue, dans tout type d'environnement.

Le niveau de détection unique peut être utilisé comme un contact de sécurité (NF) afin de couper automatiquement le compresseur ou l'électrovanne du système de climatisation.

- ⊕ Protection renforcée contre l'humidité
- ⊕ Niveau sonore réduit
- ⊕ Peut remplacer la plupart des pompes du marché
- ⊕ Installation facile



Détails techniques

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Débit max. | 18 gph, 70 l/h |
| Hauteur de refoulement max. | 0,9 m |
| Classe d'isolation | Double insulation |
| Alimentation électrique | 230V~ 50Hz - 14 W |
| Cycle de fonctionnement | 100% |
| Protection | IPX4 |
| Poids | 0,6 kg |
| Masterpack | 25 |
| Contact de sécurité | NC 50 V A resistif- 250v |

Système de détection Float switch

Protection thermique (surchauffe) Protection par impédence

Dimensions

| | Longueur | Largeur | Hauteur |
|-----------|---------------|--------------|--------------|
| Pompe | 88 mm | 75 mm | 94 mm |
| Emballage | 112 mm | 91 mm | 91 mm |

Niveaux de détection

Contact de sécurité **18 mm**

Niveaux sonores

à 1 m en application (dBA) **<= 30**

Contenu du kit

Pompe centrifuge SI 2052
Câble d'alimentation de 850 mm avec connecteur fil à fil
Bloc de détection à 1 niveau

Pump technology

Centrifugal tank pump

Installation

Behind / Inside unit

Application

Climatisation

Normes de sécurité

CE
EAC

in

Source URL: <https://sauermanngroup.com/fr/product/pump/si-2052>