

Section Laboratoires

**ATTESTATION D'ACCREDITATION****ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 2-6861 rév. 0**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :  
*The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :*

**SAUERMANN INDUSTRIE**

N° SIREN : 391699311

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017**  
*Fulfils the requirements of the standard*

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :  
*and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :*

**HYGROMETRIE***HYGROMETRY*réalisées par / *performed by :***SAUERMANN INDUSTRIE**

Rue Koufra

Zone d'Activités Bernard Moulinet

24700 MONTPON-MENESTEROL

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe  
*and precisely described in the attached technical appendix*

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

*Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

*Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.*

Date de prise d'effet / *granting date* : **07/05/2020**  
Date de fin de validité / *expiry date* : **30/11/2023**

Pour le Directeur Général et par délégation  
*On behalf of the General Director*

Le Responsable du Pôle Physique-Mécanique,  
*Pole manager - Physics-Mechanical,*

**Validé par Stéphane RICHARD**

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.  
*This certificate is only valid if associated with the technical appendix.*

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).  
*The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.  
*The Cofrac's liability applies only to the french text.*

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21      Siret : 397 879 487 00031 <a href="http://www.cofrac.fr">www.cofrac.fr</a>
--



Section Laboratoires

## **ANNEXE TECHNIQUE**

**à l'attestation N° 2-6861 rév. 0**

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

**SAUERMANN INDUSTRIE**  
Rue Koufra  
Zone d'Activités Bernard Moulinet  
24700 MONTPON-MENESTEROL

**Contact : Madame Sabrina LUTAUD**  
**Tél : 05.53.80.85.00**  
**E-mail : [sabrina.lutaud@sauermanngroup.com](mailto:sabrina.lutaud@sauermanngroup.com)**

Dans son unité technique :

**- LABORATOIRE HYGROMETRIE - MONTPON**

Elle porte sur :

voir pages suivantes

HYGROMETRIE – Humidité relative						
Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie*	Principe de mesure	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Chaîne de mesure d'humidité relative Capteur d'humidité relative	Humidité relative ou signal tension **/ courant ***	de 10 à 95 %HR pour une température sèche de 10 à 50°C	0,4 à 3,3 %HR	Etalonnage par comparaison à un hygromètre à condensation de référence dans un générateur d'humidité relative	Méthode interne PRO/LAB/52	En Laboratoire

\* Voir tableau suivant pour l'étendue de mesures détaillées selon le domaine.

\*\* Pour les sondes en sortie analogique : la composante  $U = \pm 0,0003$  V de mesure en tension vient s'ajouter aux incertitudes.

\*\*\* Pour les sondes en sortie analogique : la composante  $U = \pm (0,0003.I + 0,0020)$  mA de mesure en courant vient s'ajouter aux incertitudes.

**Portée FIXE** : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

**TABLEAU : ETALONNAGE D'UN CAPTEUR SEUL OU D'UNE CHAÎNE DE MESURE**

Ts \ HR	Uw (%HR)								
	10 à 20	20 à 30	30 à 40	40 à 50	50 à 60	60 à 70	70 à 80	80 à 90	90 à 95
10	0,7	1,0	1,3	1,6	1,4	1,6	1,8	2,1	2,2
15		0,9	1,1	1,2		1,8	2,1	2,6	3,1
20	0,6				1,1				
25		0,7	1	1,3		2,0	2,4	2,7	3,1
30	0,8				1,2				
35		0,7	1	1,3		1,6	1,9	2,2	2,5
40	0,8				1,2				
45		0,8	1,2	1,6		2,0	2,4	2,7	3,1
50									

Ts est la température sèche exprimée en °C et HR est l'humidité relative exprimée en %HR

HYGROMETRIE – Température de rosée						
Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Chaîne de mesure d'humidité relative	Température de rosée	- 20°C à 0°C	0,35°C	Etalonnage par comparaison à un hygromètre à condensation de référence dans un générateur d'humidité relative	Méthode interne PRO/LAB/52	En Laboratoire
Capteur d'humidité relative	ou signal tension **/ courant ***	0°C à 46°C	0,24°C			

\*\* Pour les sondes en sortie analogique : la composante  $U = \pm 0,0003$  V de mesure en tension vient s'ajouter aux incertitudes.

\*\*\* Pour les sondes en sortie analogique : la composante  $U = \pm (0,0003.I + 0,0020)$  mA de mesure en courant vient s'ajouter aux incertitudes.

**Portée FIXE** : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95%.

# *Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)*

Date de prise d'effet : **07/05/2020** Date de fin de validité : **30/11/2023**

Le Responsable d'accréditation  
*The Accreditation Manager*

**Validé par**

**Alexandre AZARIAN**

Cette annexe technique peut faire l'objet de modifications de la part du Cofrac et dans cette hypothèse, la nouvelle annexe technique annule et remplace toute annexe technique précédemment émise.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)