Si-AQ Monitors

GUIDA DI SELEZIONE

Strumenti portatili per il controllo della qualità dell'aria interna

	Si-AQ Comfort	Si-AQ Pro	Si-AQ VOC	Si-AQ Expert
Parametri				
% UR, punto di rugiada, temperatura biulbo umido	Opzione	✓	✓	✓
Misura della temperatura ambiente	✓	✓	✓	✓
Misura della pressione differenziale	✓	✓	✓	✓
Misura della pressione atmosferica	Opzione	✓	✓	✓
Software per la registrazione dei dati in tempo reale	Opzione	✓	✓	✓
Pompa di campionamento in modalità continua	✓	✓	✓	✓
Memoria interna	2000 tests	2000 tests	2000 tests	2000 tests
Stampante Bluetooth®	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione
Sensori Gas Opzionali				
Espandibile: fino a tre (3) celle gas	-	✓	✓	-
Espandibile: fino a sette (7) celle gas	-	-	-	✓
O_2 (0 - 25%)	-	Opzione	Opzione	Opzione
CO_2 (0 - 5000 ppm)	✓	Opzione	Opzione	Opzione
CO (0 - 200 ppm)	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione
H_2S (0 - 100 ppm)	-	Opzione	Opzione	Opzione
Cella COVT (0 - 2000 ppb o 0 - 200 ppm)	-	-	✓	Opzione
Formaldeide (0 - 10.000 ppb)	-	Opzione	Opzione	Opzione
NO (0 - 250 ppm)	-	Opzione	Opzione	Opzione
NO_2 (0 - 20 ppm)	-	Opzione	Opzione	Opzione
SO_2 (0 - 20 ppm)	-	Opzione	Opzione	Opzione
O_3 (ozono: 0 - 5 ppm)	-	-	-	Opzione
	* CO, CO2, temperatura e %UR unicamente	* Possibilità di aggiungere fino a 3 celle gas	* Cella COVT inclusa, possibilità di aggiungere fino a 2 celle gas supplementari	* Espandibile fino a 7 celle gas in totale

Guida di selezione – IAQ Monitors – 20/06/2019 – RCS (24) Périgueux 349 282 095 – Documento non contrattuale – Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche dei nostri prodotti senza preavviso.